



SKY MOTORS
Company

DISTRIBUTEUR OFFICIEL



HOWO

SINOTRUK



SOUS LICENCE MAN

HOWO-TX

TRACTEUR ROUTIER HOWO-TX 6X4

HOWO-TX TRACTEUR ROUTIER HOWO-TX 6X4

Moteur	Moteur diesel 4 temps injection directe
	Type moteur: WP10.380E22
	6 cylindres en ligne avec refroidissement liquide turbocompressé + intercooler
	Puissance maximale: 380 ch (280 kw) à 2200 tpm
	Couple 1600 Nm à 1300-1500 tpm
	Cylindrée: 9726 cc
Embrayage	Mono-disque à ressort, 430 mm de diamètre, commande hydraulique avec assistance d' air
Boîte à vitesses	Système de transmission à engrenage constant. Modèle HW19710, 10 rapports avant/2 rapports arrière
Arbre de transmission	Arbre muni d' un joint univesel double avec bride de raccordement.
Essieu avant	9.5 tonnes
Essieu arrière	Frein sur essieu, Pont double reduction et blocage de differential inter-roues. Rapport de réduction: 4.8
	32tonnes
Chassis	Cadre deux longerons emboutis, assemblé à froid par soudure, 300X90X(8+8)MM, largeur du cadre,940mm
	Suspension AV: ressort semi-elliptiques avec double amortisseurs de choc et barre sabilisatrice.
	Suspension AR: avec bogie de suspension et barre stabilisatrice.
	Réservoir de carburant de 600+240 litres acier avec bouchon a cle.
Direction	Hydraulique et assistée, type ZF
Freinage	Frein principal: à double circuit d' air
	Frein de parcage (frein de secours): à ressort et à air comprimé agissant sur les roues
	Frein auxiliaire: agissant sur l' échappement du moteur
Roues et pneus	Roues 13R22.5 (Tubeless)
Cabine	Cabine longue avec couchette
Dimensions	Empattement: 3450+1350 mm
	Porte à faux avant: 1500 mm
	Porte à faux arrière: 705 mm
	Dimension totale: 6900x2500x3100